

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica

UW ≥ 1,2 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **36 mm**

Máximo aislamiento acústico: **RW = 40 dB**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN12207):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Clase 7A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase C5

Ensayo AEV 1,23 x1,48m / 2 hojas

PERMEABILIDAD	Hoja 60, 70,89,120,125,130 mm 126, 145 mm tricarril 201 mm cuatro carriles
ESPESOR PERFLERÍA	Ventana 1,96 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 2200 mm Alto (H) = 2600 mm
PESO MÁXIMO	240 KG
ACABADOS	Lacado de colores (Ral, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat 60 micras Lacado imitación madera Según sello Qualicoat Anodizado Según sello Ewwa Euras Standar Clase 15 Posibilidad Clase 20 y 25 Posibilidad Bicolor

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	6063 T-5
LONGITUD VARILLA POLIAMIDA	34 mm
POSIBILIDAD DE APERTURA INTERIOR	Corredera Monocarril (hoja + fijo) Bicarril, tricarril y cuatro carriles Galandage

CERTIFICADO AVIS TECHNIQUE

Certificación DTA de Lab. CSTB

Distribuidor:

